Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

MIDACONSULTING

Grafický manuál použití značky

verze 1.0

Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

Úvod

Jak pracovat s manuálem

Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních prostředcích a firemních tiskovinách. V tomto smyslu je tento manuál výchozím a závazným předpisem pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků.

Respektování uvedených pravidel je žádoucí a zodpovídá za něj pracovník, který s firemními prvky pracuje.

Vyobrazení v tomto manuálu slouží pouze jako návod, nikoli jako podklad pro tvorbu tiskových a jiných materiálů. Proto si, prosím, vždy vyžádejte u odpovědného pracovníka grafické podklady v elektronické podobě.

Ovládání manuálu

Základní sekce logomanuálu naleznete v levé části. Po kliknutí na vybranou sekci lze pokračovat výběrem podstránek.

Manuál si můžete pro lepší čitelnost a přehled pohodlně zvětšit na celou obrazovku.

Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

1.1 Vzhled značky

1.2 Varianty loga

1.3 Barevné provedení loga

1.4 Černobílé provedení loga

Značka



Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

1.1 Vzhled značky

Značka MIDACONSULTING je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří název společnosti vysázený z verzálek a passion symbol zjednodušené kalkulačky.

Passion symbol tvoří identitu společnosti a je použit na všech merkantilních tiskovinách.

Přehled variant značky naleznete na následující stránce.



Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie


1.2 Varianty loga



1



2



3

1

Varianta 1

Základní podoba

2

Varianta 2

Základní podoba ve vertikálním rozložení

3

Varianta 3

Ve vybraných aplikacích je povoleno používat samostatný symbol bez textu.

Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

1.3 Barevné provedení loga



1 Základní barevná verze značky je doporučena pro všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu

2 Základní barevná verze samotného symbolu se aplikuje na bílém či světlém podkladu totožně jako značka



3 Inverzní barevné provedení značky se aplikuje na libovolné tmavé barvě. Obdélník v podkladu je pouze informativní a není součástí loga.

4 Inverzní barevné provedení samotného symbolu se aplikuje na tmavé barvě nebo firemní barvě. Obdélník v podkladu je pouze informativní a není součástí loga.

Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

1.4 Černobílé provedení loga



Černobílé varianty se používají jako doplňkové. Převážně tam, kde není technicky možné zajistit produkci základní barevnosti loga (např. razítka, tisk na černobílé laserové tiskárně apod.).



Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

Barvy



Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

2.1 Základní barvy

Základními barvami pro určování správných odstínů v jiných barevných systémech jsou barvy definované v prostoru CMYK. Základní barvou je červená **(CMYK 5 / 98 / 69 / 1)**.

Převod do systému PANTONE označuje firemní červenou barvu jako **PANTONE 206**. Písmena u názvu této barvy (C, M, U) určují typ papíru, na který se bude logotyp aplikovat: C - lesklý natíraný papír, M - matný natíraný papír, U - nenatíraný papír.

Doplňkové barvy, které se používají na tiskovinách a jiných reklamních předmětem spojených se značkou MIDACONSULTING jsou definovány na další stránce.

MIDACONSULTING

Firemní červená
CMYK - 5 98 69 1
PANTONE 206
RGB - 218 11 61
HTML - DA0B3D

Firemní šedá
CMYK - 50 39 39 21
PANTONE Cool Gray 9
RGB - 123 123 123
HTML - 7B7B7B

Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

3.1 Stavba logotypu

3.2 Ochranná zóna

3.3 Rozměrová řada

3.4 Značka na pozadí

3.5 Značka na odstínech šedi

Použití značky



Úvod

1 Značka


2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

3.1 Stavba logotypu

Poměrová síť slouží k přesnému stanovení tvaru loga při některých extrémních případech zvětšování. Zároveň určuje poměrové vztahy jednotlivých prvků loga.



Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

3.2 Ochranná zóna

Ochranná zóna stanovuje prostor, ve kterém se okolo značky nesmí objevit žádný text ani grafické prvky.



Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

3.3 Rozměrová řada

Rozměrová řada definuje doporučené (maximální) velikosti aplikace logotypu pro dané formáty tiskovin. Minimální šíře značky je stanovena na 25 mm šířky pro zachování její správné čitelnosti.



75 mm
A4



55 mm
A5



53 mm
DL



50 mm
C6



25 mm
Minimální velikost

Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

3.4 Značka na pozadí

Umístění značky na nehomogenním podkladu, jakým je např. fotografie, se řídí základním pravidlem:

učiňte značku součástí obrazové kompozice tak, aby nebyla narušena její čitelnost.

Je zakázané značku jakkoliv deformovat bez zachovaní poměrových hledisek, které jsou uvedeny výše v tomto logomanuálu.

Problém

1



2



1

Z ukázek je zřejmé, že lze vždy najít správné řešení: **zajištění dostatečného kontrastu**

Nesprávné řešení





2

či změnou výřezu

Přípustných způsobů řešení je ovšem mnohem více.

Vhodné řešení





Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

3.5 Značka na odstínech šedi

Základní barevné provedení značky se používá při podkladové barvě do 30procentní intenzity černé. Při intenzitě černé vyšší jak 30 procent se používá doplňková negativní varianta loga, jak v černobílém, tak v barevném provedení.



10% černá

20% černá

30% černá

40% černá

50% černá



60% černá

70% černá

80% černá

90% černá

100% černá

Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

4.1 Firemní písmo

Typografie



Úvod

1 Značka

2 Barvy

3 Použití značky

4 Typografie

4.1 Firemní písmo

Jako součást firemní identity společnosti je zvolenou firemní písmo, které se používá u firemních tiskovin. Ve značce je použit font Dosis Bold.

Společnost používá dva fonty. Dosis Bold pro nadpisy a zdůraznění sdělení a font Oxygen pro běžný text.

Dosis Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;“(!?)+-*/=

Oxygen Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;“(!?)+-*/=

Oxygen Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;“(!?)+-*/=

Oxygen Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;“(!?)+-*/=